

## ET-UOAT-004 - CHAVE COMUTADORA 87CO

### 1. OBJETIVO

Esta especificação técnica tem como objetivo padronizar as características básicas das chaves comutadoras 87CO utilizadas para seleção de atuação de relé 87 ou proteções inerentes de transformadores de força nas subestações da CELG D.

### 2. DESCRITIVO

- Chave comutadora de 3 posições (87-NORMAL-TRAFO);
- 3 polos;
- Punho extraível na posição NORMAL (Opcional);
- Dimensão básicas frontal de 64 x 64 mm;
- Ângulo de comutação de 60° direita/esquerda;

### 3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	45856
Grau de proteção	IP 20
Tensão de operação	690 V
Corrente térmica	22A
Quantidade de polos	3
Quantidade de posições	3
Dimensão Frontal	64 x 64 mm
Cor do espelho frontal	Preto
Dizeres do Espelho (BRANCO)	(esquerda) DIFERENCIAL – (central) NORMAL – (direita) TRAFO
Punho	PS0-G211, cor preto
Posições	87-NORMAL-TRAFO
Fixação	Base frontal - 4 furos
Punho extraível	Apenas na posição Normal
Ângulo de comutação	60 graus